

Załącznik nr 6 – przedmiar robót - Lgota Mała ul. Ogrodowa /nawierzchnia/

Lgota Mała

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT UL. OGRODOWEJ W LGOCIE MAŁEJ</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0 310	km km	0 310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
2	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy - ścięcie darniny 248 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	248 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.000</b>
3	KNR 2-01 0212-05	Wywóz gruntu z poboczy - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 19 90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19 900	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1565 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1565 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1565.500</b>
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej z frezu asfaltem 1565 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1565 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1565.500</b>
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm (2 cm) 1565 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1565 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1565.500</b>
7	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2 -1565 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1565 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>-1565.500</b>
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm 1565 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1565 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1565.500</b>
9	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 10 cm (gr. 12 cm) 232 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	232 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.500</b>
10	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2 232 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	232 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.500</b>
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 20 00	szt. szt.	20 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	wycena własna	Oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego na czas remontu drogi 1 00	kpl	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	wycena własna	Obmiar geodezyjny wraz z wykonaniem szkicu powykonawczego robót 1 00	kpl	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>