

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO /art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)/.

### 1. Zamawiający:

Gmina Kruszyna  
ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna  
tel. 34 320 20 03, fax 34 320 20 54  
e-mail: ug@kruszyna.pl

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż niżej wymienionych urządzeń zabawowych dla zrealizowania:

- CZEŚĆ I - „Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Kruszynie, ul. Kościelna 70, 42-282 Kruszyna”;
- CZEŚĆ II - „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lgocie Małej, ul. Szkolna 1/3, 42-282 Kruszyna”;
- CZEŚĆ III - „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pieńki Szczepockie”;
- CZEŚĆ IV - „Budowa placu zabaw w miejscowości Baby”.

### Zakres dostawy oraz parametry urządzeń zabawowych:

#### CZEŚĆ I:

- zestaw zabawowy lokomotywa w skład którego wchodzi: trap wejściowy jako wieża bez dachu, pomost ruchomy (wiszący) do przechodzenia z poręczą, lokomotywa, zjeżdżalnia jako odlew z tworzywa sztucznego. Cały zestaw łącznie ze zjeżdżalnią o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 2,1 m, szer. 1,0 m, dł. 7,0 m. – 1 kpl.  
Elementy nośne wykonane z drewna sosnowego rdzeniowego lub bezrdzeniowego. Urządzenie winno być posadowione na kotwach stalowych malowanych farbą proszkową lub ocynkowanych i malowanych. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Płyty z tworzywa HDPE lub sklejki wodoodpornej. Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- karuzela tarczowa z siedziskami o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 0,7 m, średnica 1,5 m – 1 szt.  
Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tarcza karuzeli z blachy aluminiowej grubości min. 3 mm (ryflowanej). Siedziska z rur min.  $\phi$  25 mm lub płyty HDPE. Talerz napędowy z rur, stali nierdzewnej lub płyty HDPE. Zaleca się dla zwiększenia liczby użytkowników jedno wejście/wyjście do/z karuzeli. Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- huśtawka sprężynowiec „Konik” o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 0,8 m, szer. 0,3 m, dł. 1,0 m – 1 szt.

Całość wykonana z tworzywa HDPE lub sklejki wodoodpornej. Sprężyna zgodna z normą PN-EN 1176. Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami.

### **CZEŚĆ II:**

zestaw zabawowy w skład którego wchodzi:

1. wieża duża z dachem dwuspadowym o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 3,4 m, szer. 1,0 m, dł. 1,0 m, platforma do chodzenia na wys. 1.40 m – 1 szt.  
Wieża musi posiadać w jednym z boków, zamontowaną grę „kółko i krzyżyk”.
2. podest duży (pomost stały) o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 2.20 m z czego: platforma do chodzenia na wys. 1.40 m, płotek ochronny o wys. 0.80 m; szer. 1,0 m ; dł. 3,0 m – 1 szt.
3. schody wejściowe o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. dostosowana do platformy do chodzenia, szer. 1,0 m, dł. 1,0 m – 1 szt.
4. zjeżdżalnia metalowa z blachy nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niż: wys. dostosowana do platformy do chodzenia, szer. 0,5 m, dł. 2,5 m – 1 szt.
5. drabina pozioma o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 2,40 m, szer. 1,0 m, dł. 2,0 m – 1 szt.

Zestaw zostanie zestawiony w całość. Do pomostu stałego zostaną dołączone schody oraz drabinka pozioma, przy czym użytkownik przed montażem poda czy schody zostaną zamontowane po długości urządzenia czy też prostopadle do pomostu. Wysokość drabinki odchodząc od pomostu musi się zmniejszać tj. zostanie zamontowana skośnie.

Elementy nośne wykonane z drewna sosnowego rdzeniowego lub bezrdzeniowego. Urządzenie winno być posadowione na kotwach stalowych malowanych farbą proszkową lub ocynkowanych i malowanych. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Płyty z tworzywa HDPE lub sklejki wodoodpornej. Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami.

### **CZEŚĆ III:**

1. huśtawka wagowa ważka o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 0,7 m, szer. 0,4 m, dł. 2,5 m – 1 szt.
2. huśtawka podwójna (siedzisko gumowe płaskie + koszykowe) o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 2,25 m, szer. 3,3 m, dł. 1,9 m – 1 szt.
3. piaskownica z palisady poziomej o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 0,3 m, szer. 3,0 m, dł. 3,0 m – 1 szt.
4. huśtawka sprężynowiec „Konik” o wymiarach całkowitych nie mniejszych niż: wys. 0,8 m, szer. 0,3 m, dł. 1,0 m – 1 szt.

Elementy wykonane z drewna sosnowego rdzeniowego lub bezrdzeniowego. Huśtawka podwójna musi być posadowiona na kotwach stalowych malowanych farbą proszkową lub ocynkowanych i malowanych. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Sprężyna zgodna z normą PN-EN 1176. Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami.

### **CZEŚĆ IV:**

1. huśtawka wagowa ważka o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 0,7 m, szer. 0,4 m, dł. 2,5 m – 1 szt.
2. huśtawka podwójna (siedzenia gumowe płaskie) o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 2,25 m, szer. 3,3 m, dł. 1,9 m – 1 szt.

3. piaskownica z palisady poziomej o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 0,3 m, szer. 3,0 m, dł. 3,0 m – 1 szt.
4. ławka z oparciem o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 0,8 m, szer. 0,45 m, dł. 1,8 m – 1 szt.
5. regulamin placu zabaw o wymiarach nie mniejszych niż: wys. 2,5 m, szer. 0,9 m, gł. 0,1 m – 1 szt.

Elementy wykonane z drewna sosnowego rdzeniowego lub bezrdzeniowego. Huśćawka podwójna musi być posadowiona na kotwach stalowych malowanych farbą proszkową lub ocynkowanych i malowanych. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Sprężyna zgodna z normą PN-EN 1176. Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Wymagania dodatkowe dla każdego z zadań:

- urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja;
- Drewno sosnowe rdzeniowe lub bezrdzeniowe impregnowane ciśnieniowo;
- W przypadku elementów drewnianych, które mają kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1;
- Otoczenie urządzeń powinno mieć strefy ochronne bezpieczeństwa wykonane zgodnie z opisami przy atestach dla poszczególnych typów urządzeń lub zgodnie z zapisami normy PN-EN 1176;
- Elementy metalowe malowane farbą proszkową lub ocynkowane i malowane;
- Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych i zabezpieczone plastikowymi kapslami;
- obowiązek zamontowania urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa spoczywa na dostawcy;
- koszt dostawy i montażu zaferowanych urządzeń spoczywa na dostawcy;
- wszystkie zaproponowane urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą lub oświadczenia producenta o zgodności z normą;
- urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

**3. Termin realizacji zamówienia** – 30 dni od daty podpisania umowy.

**4. Oczekiwany okres gwarancji** – 24 miesiące od dnia odbioru.

**5. Oferta powinna zawierać:**

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) zawierający następujące dane:
  - nazwę oferenta i adres firmy;
  - datę i podpis przedstawiciela oferenta upoważnionego do składania ofert;
  - oświadczenie o treści: Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert oraz oświadczam, że spełniam warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niepodlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
  - termin realizacji zamówienia;
  - okres gwarancji;
  - cenę całego zakresu dostawy z obowiązującym podatkiem VAT dla części I i/lub II, III, IV z wyszczególnionymi cenami netto dla poszczególnych urządzeń zabawowych.

6. **Termin oraz miejsce składania ofert** – oferty należy składać w sekretariacie pokój nr 1 Urzędu Gminy w Kruszyńcu, przy ulicy Kmicica 5, 42-282 Kruszyńca bądź przesłać faksem na nr 34 320 20 54 lub e-mailem na adres: ug@kruszyna.pl, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godz. 15:30.
7. **Termin otwarcia i oceny ofert** – otwarcie ofert nastąpi 06 maja 2013 r. O wyniku postępowania dostawcy zostaną poinformowani pisemnie.
8. **Osoba uprawniona do porozumienia się z dostawcami:**  
Daniel Wieczorek – pokój nr 15, tel. 34 320 20 03 wew. 44, tel. kom. 795164538.
9. **Informacje ogólne:**
- a) Zaleca się dostawcom dokonanie oględzin miejsca dostawy i montażu urządzeń.
  - b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  - c) Dostawca zostanie wybrany oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
  - d) Z wybranym Dostawcą zostanie zawarta umowa osobno dla części I i II, III, IV.
  - e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z pojedynczych urządzeń w ramach danej części w przypadku gdy cena przewyższa posiadane środki finansowe dla niniejszej części.
  - f) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

W Ó J T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**Załącznik:**

1. formularz ofertowy